





Ø200



# Certification / Marking



### IC F1 Outdoor H 1350 mm Brushed Stainless Steel/Occhio di Pernice



F012A04C005 - Brushed Stainless Steel/Occhio di Pernice

Apparecchio di illuminazione da terra a luce diffusa per uso esterno.

Telaio in acciaio inox spazzolato, verniciato o ottone spazzolato; base in marmo in diverse finiture. Disponibile in quattro combinazioni standard: acciaio verniciato nero/lava nera, acciaio verniciato deep brown/travertino imperiale, ottone satinato/lava grigia, acciaio inox satinato/occhio di pernice.

Le parti strutturali dell'apparecchio vengono trattate con procedimento di conversione chimica al fine di ottenere una efficiente resistenza agli agenti atmosferici.

Diffusore opalino di vetro soffiato.

Sorgente luminosa esclusa.

Cavo adatto per outdoor 5 metri di lunghezza con spina Schuko IP44.

Interruttore dimmer a pedale retroilluminato IP65 lungo il cavo che garantisce le funzioni ON/OFF e regolazione del flusso luminoso 30-100%.

### Specifiche principali


 Categoria lampada
 LED retrofit

 Supporti
 pavimento

 Ambiente
 per esterni

#### Ottica

Tipo di illuminazione Light distribution Tipo di ottica Diretta Simmetrica Luce diffusa



Luminous flux luminaire 700 lm

Beam Angle:		0°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	57	
2	14	
3	6	
4	4	
5	0	

## Elettriche

Tipo di driver

Frequenza (Hz) 50-60 Emergenza Senza Voltaggio (V) 220-240 Classe di isolamento II Dimmabile Yes
Driver remoto incluso

Dimmer incluso

### Fisiche

Colore Brushed

Stainless Steel/Occhio di Pernice

Orientamento fissa
Peso (kg) 5

### Note

Sorgente luminosa esclusa: max 8W - E14

## IC F1 Outdoor H 1350 mm Brushed Stainless Steel/Occhio di Pernice





LED 8W E14 800lm 3000K DIMMER RF26565

LED 8W E14 700lm 2700K DIMMER RF26767