




Bar 0.5

900P - 900PN

Lampada da parete in alluminio, montaggio in aderenza a parete tramite supporto in metallo.



Installazione

Parete

Ambiente

Per interni

Finitura

Bianco
sabbaiato

Peso

0,195 kg

Fonti luminose disponibili

900P

LED COB
EPISTAR
3000°k 540lm
CRI 81,4 ra

900PN

LED COB
EPISTAR
4000°k 540lm
CRI 81,4 ra

Tensione

220-240V

Potenza

6W

Materiali principali

Alluminio

Conformità



Classe di isolamento

1

ISYLUCE®

Questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza secondo le direttive dell'Unione Europea e secondo le norme CEI/EN 60598-1 e relative parti seconde.


Conservare il presente documento anche dopo l'installazione.



ISYLUCE®

Bar 0.5
Art./Item 900P / 900PN
Applique in alluminio LED 6W
Wall lamp 6W LED

Scheda tecnica



MANUALE D'INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

This device meets the essential safety requirements in accordance with European Union directives and in accordance with standards IEC / EN 60598-1 and their Parts II.

Keep this document after installation.

SERVIZIO CLIENTI
CUSTOMER SERVICE
AFFRALUX
via Industria 13 - 25011 PONTE S.MARCO (BS) Italy
Tel. +39 030 963150 Fax: +39 030 9969320
www.isyluce.com - info@isyluce.com
Stampato / Printed in P.R.C.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA ED INSTALLAZIONE SAFETY WARNING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Il prodotto deve essere installato e collegato da personale qualificato, rispettando le corrette indicazioni di sicurezza unite con le norme impianti in vigore.

The product must be installed and connected by qualified personnel, according to the correct safety instructions together with the rules of installations in force.

